



Flachdachabläufe Spin – Freispiegelentwässerung

Produktinformationen zur Produktgruppe

- Ablaufkörper DN 70 – DN 125
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-2
- Für 1-teilige bzw. 2-teilige Abläufe
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Ungedämmt
- Mit Pressdichtungsflansch gemäß DIN EN 1253
- Passende Komponenten
 - ☐ Unterteile







Technische Daten zum Artikel 0174.48.11






Nennweite	Stutzenneigung	Aussparung [mm]	Gewicht [kg]
DN 125	1,5°	260 x 400	3,8

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
■ Netzanschluss: 220 – 240 V AC ■ Schutzart: IP 67 ■ Anschlussleitung ☐ H05RN-F2x1,0 ☐ Länge: 1 m ■ Bauhöhe: 95 mm			
 Flachdachheizung Nennleistung: 25 W	Flachdachabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl; ☐ DN 40 – DN 125 ; Attikaablauf Jet aus Edelstahl; ☐ DN 50 – DN 70 ; Notablauf Turboflow aus Edelstahl; ☐ DN 50 – DN 70 ; Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen; ☐ DN 70 – DN 100 ; Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen; ☐ DN 50	0,3	7000.85.10

Beschreibung		Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
[kg]				
	Flachdachheizung inkl. Thermostat- Nennleistung: 25 W	Flachdachabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl; ☐ DN 40 – DN 125 ; Attikaablauf Jet aus Edelstahl; ☐ DN 50 – DN 70 ; Notablauf Turboflow aus Edelstahl; ☐ DN 50 – DN 70 ; Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen; ☐ DN 70 – DN 100 ; Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen; ☐ DN 50	0,3	7000.85.20
	Flachdachheizung Nennleistung: 40 W	Flachdachabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl; Notablauf Turboflow aus Edelstahl; Flachdachab- läufe Passavant Spin aus Gusseisen; DN 125 – DN 150	0,4	7000.85.15
	Flachdachheizung inkl. Thermostat- Nennleistung: 40 W	Flachdachabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl; Notablauf Turboflow aus Edelstahl; Flachdachab- läufe Passavant Spin aus Gusseisen; DN 125 – DN 150	0,4	7000.85.25
Kiesfangaufsatz ☒ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301		☒ Flachdachabläufe aus Edelstahl Spin-Serie bis DN 125 ☒ Attika-Dachabläufe Spin bis DN 125		
	Höhe: 75 mm		1,0	0174.46.63
	Höhe: 225 mm		1,6	0174.46.64
	Anstauring für Notüberlauf ☒ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ☒ Durchmesser: 189 mm ☒ Höhe: 35 mm	☒ Flachdachabläufe Spin aus Edelstahl ☐ DN 70/DN 100 ☐ Für Edelstahlkiesfang	0,7	0174.95.12
	Anstauring für Notüberlauf ☒ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ☒ Durchmesser: 324 mm ☒ Höhe: 45 mm	☒ Flachdachabläufe Spin aus Edelstahl ☐ DN 125 ☐ Für Edelstahlkiesfang	0,8	0174.95.14
	Hitzeschild ☒ Aus Edelstahl ☒ Mit Einschlagdübel M 8 und Sechskant- schrauben M 8 x 16	☒ Flachdachabläufe Spin/Jet aus Edelstahl ☐ DN 70 ☐ DN 50 und DN 40 waagrecht	2,7	0174.77.97
	Hitzeschild ☒ Mit Einschlagdübel M 8 x 16	☒ Flachdachabläufe Spin aus Edelstahl ☐ DN 100	2,5	7034.20.17
	Hitzeschild ☒ 2-teilige Ausführung ☒ Befestigung mit 6 Einschlagdübeln	☒ Flachdachabläufe Spin aus Edelstahl ☐ DN 100	2,8	7034.20.27

Beschreibung		Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
 Kiesfang ■ Aus Kunststoff		■ Flachdachabläufe Spin aus Edelstahl	0,1	0174.87.36
 Kiesfang für Umkehrdach ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Belastungsklasse: H 1,5		■ Flachdachabläufe Spin-Serie aus Edelstahl	1,5	0153.60.01
		■ Notentwässerung Spin aus Edelstahl ■ Flachdachabläufe Jet-Serie aus Edelstahl (Verwendung ohne Anstauring)		
 Flanschdichtung ■ Dicke: 4 mm		■ Flachdachabläufe Jet/Spin-Serie aus Edelstahl		
		■ Attika-Dachabläufe Spin/Jet □ DN 50/DN 70		
		■ Flachdachdurchführung Multiflex □ DN 70 – DN 125		
		■ Notablauf Turboflow □ DN 50/DN 70		
	EPDM		0,2	0174.42.87
	PVC-weich		0,3	0174.42.92
	NBR/SBR		0,3	0174.42.97
 Flanschdichtung ■ Aus EPDM ■ Für Kastenrinnen ■ Dicke: 5 mm		■ Flachdachabläufe Jet/Spin-Serie aus Edelstahl	0,2	0174.42.95
Dämmung ■ Aus Styropor ■ Höhe: 250 mm ■ Länge x Breite: 205 x 205 mm		■ Flachdachabläufe Jet/Spin-Serie aus Edelstahl □ Stutzenneigung: 90°		
		DN 70	0,2	0174.47.18
		DN 100	0,2	0174.47.19
		DN 125	0,1	0174.47.20
 Dämmung ■ Für Einlauf-/Rohrstutzen ■ Aus Steinwolle, Baustoffklasse A1		■ Flachdachabläufe Jet/Spin-Serie und Notablauf Turboflow aus Edelstahl □ Stutzenneigung: 90°		

Beschreibung		Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
		DN 70	0,8	0174.46.57
	Dämmung ■ Für Einlauf-/Rohrstutzen ■ Aus Steinwolle, Baustoffklasse A1	■ Flachdachabläufe Jet/Spin-Serie aus Edelstahl ☐ Stutzenneigung: 90° ☐ DN 100	0,7	0174.47.21
	Dämmung ■ Für Einlauf-/Rohrstutzen ■ Aus Steinwolle, Baustoffklasse A1	■ Flachdachabläufe Spin-Serie aus Edelstahl ☐ Stutzenneigung: 90° ☐ DN 125	1,1	0174.47.22
	Dämmung ■ Aus Styropor	■ Flachdachabläufe Jet/Spin-Serie aus Edelstahl ☐ Stutzenneigung: 1,5°		
	Höhe: 140 mm; Länge: 260 mm; Breite: 190 mm	DN 70	0,1	0174.48.06
	Höhe: 170 mm; Länge: 280 mm; Breite: 230 mm	DN 100	0,2	0174.48.07
	Höhe: 200 mm; Länge: 280 mm; Breite: 230 mm	DN 125	0,2	0174.48.08
	Aufnahmeblech für Trapezblechdach ■ Aus Stahlblech verzinkt ■ Dicke: 1,5 mm	■ Flachdachabläufe Jet ☐ DN 70/DN 100 ☐ Stutzenneigung: 90° ■ Flachdachabläufe Spin ☐ DN 70 – DN 125 ☐ Stutzenneigung: 90° ■ Notablauf Turboflow ☐ DN 50/DN 70	3,6	0174.46.61
	Kontrollschacht ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Belastungsklasse: K 3	■ Flachdachabläufe Jet/Spin-Serie aus Edelstahl	5,3	0153.73.05
	Isolierhülse ■ Aus Schaumglas ■ Höhe: 150 mm ■ Als Längenausgleich	■ Flachdachabläufe Jet/Spin-Serie aus Edelstahl ☐ DN 100 ☐ Stutzenneigung: 90°	0,7	0174.77.94
	Isolierkörper ■ Aus Schaumglas ■ Höhe: 100 mm	■ Flachdachabläufe Spin aus Edelstahl ☐ DN 70/DN 100 ☐ Stutzenneigung: 90°	1,3	0174.77.96
	Schiebeflansch ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301	■ Flachdachabläufe Jet/Spin-Serie aus Edelstahl ☐ DN 70 ☐ Stutzenneigung: 90°		
	Für unbeheizte Ausführung		2,2	0174.46.53
	Maschenrost ■ Stahl, verzinkt ■ Maschenweite: 30 x 10 mm ■ Unverschraubt	■ Aufsatz Profile ☐ 38150 ☐ 38801		38570

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
Maschenrost ☒ Stahl, verzinkt ☒ Maschenweite: 30 x 14 mm ☒ Unverschraubt	☒ Aufsatz Profiline ☐ 38150 ☐ 38801		36754
Maschenrost ☒ Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ☐ Gebeizt ☒ Maschenweite: 30 x 10 mm ☒ Unverschraubt	☒ Aufsatz Profiline ☐ 38156 ☐ 38803		38573
Maschenrost ☒ Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ☐ Gebeizt ☒ Maschenweite: 30 x 14 mm ☒ Unverschraubt	☒ Aufsatz Profiline ☐ 38156 ☐ 38803		36760
Aufsatz Profiline ☒ Bauhöhe: 50 mm ☒ Abmessung: 400 x 400 mm	☒ Flachdachabläufe Jet/Spin-Serie aus Edelstahl ☒ Profiline		
Stahl verzinkt			38150
Edelstahl, Werkstoff 1.4301			38156
Aufsatz Profiline ☒ Höhenverstellbarkeit: 78 – 108 mm ☒ Abmessung: 400 x 400 mm	☒ Flachabläufe Jet/Spin-Serie aus Edelstahl ☒ Profiline		
Stahl verzinkt			38801
Edelstahl, Werkstoff 1.4301			38803

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=0174.48.11>