

90°-Aufkantung für Abdichtung mit Kunststoffbahnen

Produktinformationen zur Produktgruppe

- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Gemäß DIN EN 1253-2
- 1-teilig
- Ungedämmt
- Mit Pressdichtungsflansch
- Direktanschluss an ACO Rohrsystem GM-X (Anschluss an andere Rohrarten mit Übergangsstücken)





Technische Daten zum Artikel 0174.78.25





Nennweite	Stutzenneigung	Abflusswert		Gewicht
		gefordert gemäß DIN	geprüft	
		[l/s]	[l/s]	[kg]
DN 100	1,5°	4,5	6,0	8,0

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
			[kg]	
	Kiesfangaufsatz ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301	■ Flachdachabläufe aus Edelstahl Spin-Serie bis DN 125 ■ Attika-Dachabläufe Spin bis DN 125		
	Höhe: 75 mm		1,0	0174.46.63
	Höhe: 225 mm		1,6	0174.46.64
	Sammeltopf ■ Aus Stahl, feuerverzinkt ■ Mit zusätzlicher Innenbeschichtung			
		Attika Dachabläufe; ☐ Spin DN 70	2,4	0174.42.58

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
		Attika Dachabläufe; ☐ Spin DN 100	2,8	0174.42.59
	**Anstauring für Notüberlauf** ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Durchmesser: 189 mm ■ Höhe: 35 mm	■ Flachdachabläufe Spin aus Edelstahl ☐ DN 70/DN 100 ☐ Für Edelstahlkiesfang	0,7	0174.95.12
	**Kiesfang** ■ Aus Kunststoff	■ Flachdachabläufe Spin aus Edelstahl	0,1	0174.87.36
	**Flanschdichtung** ■ Dicke: 4 mm	■ Flachdachabläufe Jet/Spin-Serie aus Edelstahl ■ Attika-Dachabläufe Spin/Jet ☐ DN 50/DN 70 ■ Flachdachdurchführung Multiflex ☐ DN 70 – DN 125 ■ Notablauf Turboflow ☐ DN 50/DN 70		
	EPDM		0,2	0174.42.87
	PVC-weich		0,3	0174.42.92
	NBR/SBR		0,3	0174.42.97
	**Isolierkörper** ■ Aus Schaumglas ■ Höhe: 120 mm	■ Attika-Dachabläufe Spin DN 70 ■ Flachdachabläufe Jet ☐ Stutzenneigung 1,5° ☐ DN 70	2,0	0154.02.95
	**Isolierkörper** ■ Aus Schaumglas ■ Höhe: 145 mm	■ Attika-Dachabläufe Spin DN 100	2,4	0154.02.94
	**Attika-Durchführung** ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit werksseitig eingeklemmter Bitumenanschlussmanschette	■ Attika-Dachabläufe Spin ☐ DN 70	3,9	0174.48.66
	**Attika-Durchführung** ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit werksseitig eingeklemmter Bitumenanschlussmanschette	■ Attika-Dachabläufe Spin ☐ DN 100	4,6	0174.48.67

Weiteres Zubehör finden Sie unter ➔ https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=0174.78.25

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.