


Attikakomplettabläufe Spin (45°/90°) – Freispiegelentwässerung

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Keine Durchdringung oder Aussparung der Tragkonstruktion
- Die Verlegung der Rohrleitung erfolgt außerhalb des Gebäudes
- Keine Reduzierung des Innenraumes
- Nahezu wärmebrückenfreier Einbau durch geringe Einbautiefe
- Keine Brandschutzanforderungen erforderlich
- Geeignet zur Haupt- und Notentwässerung

- Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Mit Klemmflansch
- Nennweiten DN 50, DN 70, DN 100
- Stutzenneigung 1,5°
- Aufkantung
 - 45° für Bitumendichtungsbahnen
 - 90° für Kunststoffdichtungsbahnen
- Inkl. Kiesfangaufsatz






Technische Daten zum Artikel 1116.30.01

Nennweite	Stutzenneigung	Produktausführung	Flanschaufkantung	Dämmung
DN 100	1,5°	Mit Attikadurchführung und Kiesfang	45° Aufkantung für Bitumendichtungsbahnen	PUR-Isolierkörper

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
■ Netzanschluss: 220 – 240 V AC ■ Schutzart: IP 67 ■ Anschlussleitung □ H05RN-F2x1,0 □ Länge: 1 m ■ Bauhöhe: 95 mm			
 Flachdachheizung Nennleistung: 25 W	Flachdachabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl; □ DN 40 – DN 125 ; Attikaablauf Spin/Jet aus Edelstahl; □ 45° und 90° ; Notablauf Turboflow aus Edelstahl; □ DN 50 – DN 70 ; Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen; □ DN 70 – DN 100 ; Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen; □ DN 50	0,3	7000.85.10

Beschreibung		Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
			[kg]	
	Flachdachheizung inkl. Thermostat- Nennleistung: 25 W	Flachdachabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl; ☐ DN 40 – DN 125 ; Attikaablauf Spin/Jet aus Edelstahl; ☐ 45° und 90° ; Notablauf Turboflow aus Edelstahl; ☐ DN 50 – DN 70 ; Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen; ☐ DN 70 – DN 100 ; Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen; ☐ DN 50	0,3	7000.85.20
Kiesfangaufsatz ☒ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301		☒ Flachdachabläufe aus Edelstahl Spin-Serie bis DN 125 ☒ Attikaablauf Spin/Jet ☐ 45° und 90°		
	Höhe: 75 mm		1,0	0174.46.63
	Höhe: 225 mm		1,6	0174.46.64
	Kiesfang ☒ Aus Kunststoff	☒ Flachdachabläufe Spin aus Edelstahl ☒ Attikaablauf Spin ☐ 45° und 90°	0,1	0174.87.36
	Funktionsteil ☒ Aus Kunststoff ☒ DN 50 – DN 100 ☒ Zur Unterdruckentwässerung	☒ Attikaablauf Jet ☐ 45° und 90° ☐ DN 50 – DN 70		0174.93.82
	Anstauring für Notüberlauf ☒ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ☒ Durchmesser: 189 mm ☒ Höhe: 35 mm	☒ Flachdachabläufe Spin aus Edelstahl ☐ DN 70/DN 100 ☐ Für Edelstahlkiesfang ☒ Attikaablauf Spin ☐ 45° und 90°	0,7	0174.95.12
	Anstauring für Notüberlauf ☒ Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ☒ Höhe: 55 mm	☒ Attikaablauf Jet ☐ 45° und 90° ☐ DN 50 – DN 70	1,2	0174.93.64
	Isolierkörper ☒ DN 50 – DN 100 ☒ Höhe: 145 mm	☒ Attikaablauf Spin/Jet ☐ 45° und 90°		0174.93.83
	Attika-Durchführung ☒ Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ☒ Mit werksseitig eingeklemmter Bitumenan-schlussmanschette		3,0	
Abmessung: 450 x 450 mm		Attikaablauf Spin/Jet; ☐ 45°und 90° ☐ DN 50		0174.93.68
Abmessung: 500 x 500 mm		Attikaablauf Spin/Jet; ☐ 45° und 90° ☐ DN 70		0174.93.69

Beschreibung		Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
 Flanschdichtung ■ Dicke: 4 mm	Abmessung: 500 x 500 mm	Attikaablauf Spin/Jet; ☐ 45° und 90° ☐ DN 100		0174.93.67
		■ Flachdachabläufe Jet/Spin-Serie aus Edelstahl ■ Attikaablauf Spin/Jet ☐ 45° und 90° ■ Flachdachdurchführung Multiflex ☐ DN 70 – DN 125 ■ Notablauf Turboflow ☐ DN 50/DN 70		
	EPDM		0,2	0174.42.87
	NBR		0,3	0174.42.92
 Flanschdichtung	PVC		0,3	0174.42.97
		■ Attikaablauf Spin/Jet ☐ 45° und 90°	0,1	
	EPDM			0174.93.78
	PVC			0174.93.79
	NBR			0174.93.80

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=1116.30.01>