



Retentionsaufsätze Spin – Freispiegelentwässerung

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Kundenspezifische Fertigung des Retentionsaufsatzes:
 - ☐ Wählbare Höhe
 - ☐ Wählbare Ablaufleistung
- Geringe Verschmutzungsgefahr durch rechteckige Öffnung
- Einfache Montage, Reinigung und Wartung
- Bei Änderung der Abflussparametern kann der Retentionsaufsatz getauscht/nachgerüstet werden



- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Baustoffklasse A1
- Geeignet zur Montage auf Kalt- und Wärmdächern
- Passend für Flachdachabläufe Spin
 - ☐ Aus Edelstahl
 - ☐ DN 70 - DN 125
 - ☐ 1- und 2-teilig
 - ☐ 90° und 1,5°
- Flachdachabläufe gemäß DIN EN 1253-2
- Brandschutzzulassung für Flachdachabläufe:
 - ☐ DN 100 AbZ: Z-19.17-1888
 - ☐ DN 70: AbZ beantragt

Technische Daten zum Artikel 1171.10.66

Höhe	Passend für	Abflusswert
[mm]		[l/s]
85	■ Flachdachabläufe Spin – Ablaufkörper	2,0
	☐ DN 70	
	☐ DN 100	
	☐ DN 125	