



# Komplettabläufe 1-teilig/Stutzenneigung: 0°

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Auf Dichtheit geprüfte Einheit
- Lieferung des Komplettablaufs in einer Verpackungseinheit



- Flachdachabläufe gemäß DIN EN 1253-2
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Baustoffklasse A1
- Mit Funktionsteil
- **Dichtungsbahn**
- Ohne Dichtungsbahn
- Sarnafil TG 66-15
  - ☐ Zur losen Verlegung
  - ☐ Für begrünte, bekieste, begeh- und befahrbare Dächer
  - ☐ Für Dächer **mit** Auflast
- Sikaplan 15 G
  - ☐ Zur losen Verlegung mit mechanischer Befestigung
  - ☐ Für Dächer **ohne** Auflast
- Mit Pressdichtungsflansch für Abdichtung mit einer Abdichtungsbahn
- Verwendbar für eine Dichtungsebene
- Stutzenneigung: 0°

## Technische Daten zum Artikel 1275.10.40

| Nennweite | Stutzenneigung | Stutzen-<br>durchmesser<br>[mm] | Kiesfangkorb | Dämmung               | Dichtungsbahn      | Abmessung h1<br>[mm] | Gewicht<br>[kg] |
|-----------|----------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| DN 70     | 0°             | 73                              | Ohne         | Ungedämmt,<br>beheizt | Ohne Dichtungsbahn | 95                   | 16,3            |