


# Komplettabläufe DN 50 - ACO Sanitärablauf Easyflow+

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Minimaler Bodenaufbau: 70 mm
- Komplettabläufe für die gängigsten Einbausituationen
- Ausgelegt für unterschiedliche Fliesenhöhen
- Flexible Anpassung an das Fliesenraster
- Erfüllt Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534-1
- Nachrüstbarer Brandschutz (für Stutzenneigung 90°)
  - R 30 – R 120 ohne Fit-In
  - R 30 – R 120 mit Fit-In
  - abZ: Z-19.17-2159
  - aBG: Z-19.53-2442




- Material: Kunststoff
- Ablaufstutzen: DN 50
- Abflusswert geprüft gemäß DIN EN 1253-1:
  - 0,9 l/s bei WS50 mit 20 mm Aufstau
  - 0,7 l/s bei WS50 mit 10 mm Aufstau
  - 0,8 l/s bei WS30 mit 20 mm Aufstau
  - 0,6 l/s bei WS30 mit 10 mm Aufstau
- Geruchverschluss: einteilig, herausnehmbar
- Inkl. Bauzeitschutzdeckel
- Höhenverstellbarkeit: stufenweise höhenverstellbar
- Mit Aufsatzrahmen aus Kunststoff
- Mit Schlitzrost aus Edelstahl
  - Belastungsklasse: K3
  - Schlitzweite: 8 mm
- Optionales Zubehör:
  - Geruchstopp
  - Einbauset Fit-In

## Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 120 geprüft gemäß AbZ: Z-19.17-2159 bei Verwendung eines Brandschutz-Sets und ACO Fit-ins.

**Technische Daten zum Artikel 2015.35.91**

<b>Ausführung</b>		<b>Aussparung</b>	<b>Rahmen</b>	<b>Rost</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Gewicht</b>	
		[mm]		[mm]	[l/s]	[kg]	
	Flatline	Ohne seitlichen Zulauf	240 x 300	■ Kunststoff	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schlitzrost</li> <li>■ Edelstahl</li> <li>■ 150 x 150</li> <li>■ Lose eingelegt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stützenneigung: 1,5°</li> <li>■ Abflusswert: 0,8</li> </ul>	0,7
	<hr/>						