Rinnenkörper, Einbauhöhe Oberkante Estrich: 15 – 140 mm

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Einfache Reinigung durch elektropolierte Oberfläche
- Flexibel für jede Einbausituation: 360° drehbarer Ablauftopf
- Sichere Abdichtung: werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Erfüllt höchste Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534
- Einfache Reinigung: freier Zugang zur Rohrleitung
- Passende Ablaufkörper um 360° drehbar





- Material: aus Edelstahl, Oberfläche elektropoliert
- Produktklasse A (DIN EN 1253)
- Belastungsklasse K3 (DIN EN 1253)
- Montage: Baukastensystem; Ablaufkörper sind separat zu bestellen
- Flansch: fest angeformter Edelstahlflansch sowie werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Sichtbare Breite: 70 mm
- Fliesenrahmenhöhe: 12 mm, mit optionalen Sekundärentwässerungsöffnungen
- Einbauhöhe: abhängig von der Auswahl des Ablaufkörpers
- Stutzenausführung: abhängig von der Auswahl des Ablaufkörpers
- Optionales Zubehör:
  - ☐ Gefällekeil ShowerStep

Technische Daten zum Artikel 3016786

	Bezeichnung	Abmessungen		
		L1	L2	B
		[mm]	[mm]	[mm]
	Ohne Aufkantung	585	645	130

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.