
Artikel-Nr.: 3017634

Rinnenkörper, Einbauhöhe Oberkante Estrich: 57 – 128 mm

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Minimale Einbauhöhe
- Optionale Sekundärentwässerung
- Hohe Ablaufleistung
- Elektropolierte Oberfläche
- Einfache Reinigung durch hydrogeformten Ablauftopf sowie zweiteiligen Geruchverschluss
- Erfüllt Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN **18534-1**






- Material: aus Edelstahl, Oberfläche elektropoliert
- Produktklasse A (DIN EN 1253)
- Belastungsklasse K3 (DIN EN 1253)
- Montage: einbaufertig
- Flansch: fest angeformter Edelstahlflansch sowie werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Sichtbare Breite: 70 mm
- Fliesenrahmenhöhe: 12 mm, mit optionalen Sekundärentwässerungsöffnungen
- Ablaufstutzen: DN 50
- Abflusswert mit Sperrwasserhöhe 50 mm geprüft gemäß DIN EN **1253-1**:
  - ☐ 0,72 l/s mit 10 mm Aufstau
  - ☐ 0,91 l/s mit 20 mm Aufstau
- Abflusswert mit Sperrwasserhöhe 25 mm geprüft gemäß DIN EN **1253-6**:
  - ☐ 0,56 l/s mit 10 mm Aufstau
  - ☐ 0,62 l/s mit 20 mm Aufstau
- Geruchverschluss: zweiteilig, herausnehmbar
- Inkl. Haarsieb
- Optionales Zubehör:
  - ☐ ACO EasyStop
  - ☐ ACO ShowerStep

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Hinweis: Sonderlängen auf Anfrage.
Sonderlängen bis 1800 mm möglich

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Technische Daten zum Artikel 3017634

	Bezeichnung	Abmessungen		
		L1	L2	B
		[mm]	[mm]	[mm]
	Aufkantung hinten	585	645	116

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
			[kg]	
	**ACO EasyStop** ■ Verhindert das Austrocknen der Wasservorlage im Geruchverschluss ■ Reduziert die Abflussleistung um 0,25 l/s ■ Material: Kunststoff mit Membraneinsatz und Lippendichtung	■ ACO ShowerDrain E+; C	0,1	
	DN 40			9010.79.23
	**Montagewinkel** ■ Für Bauhöhen von 120 – 200 mm (OKE) ■ Inkl. Schallschutz- und Befestigungsmaterial	■ Duschrinne ACO ShowerDrain C		9010.88.58

Weiteres Zubehör finden Sie unter ➔ https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=3017634

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Hinweis: Sonderlängen auf Anfrage.
Sonderlängen bis 1800 mm möglich

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.