


# Mit Flanschabdichtung

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Direkter Einbau in die Bodenplatte
- Einfache Montage durch integrierten Rost-rahmen
- Robuste Bauform
- Geeignet für Abdichtung durch Bodenbe-lag
- Beständig gegen Öle, Benzine und Diesel



- Boden- und Kellerabläufe geprüft gemäß DI-N EN 1253-1
- Aus Gusseisen
- Mit Anstrich (Transportschutz)
- Baustoffklasse A1
- Mit Geruchsverschluss
- Für Anschluss an SML Rohr geprüft gemäß DIN 19522/DIN EN 877

## Technische Daten zum Artikel 5096.18.11

| Werkstoff | Nennweite | Flanschaus-führung         | Stutzenneigung | Aussparung<br>[mm] | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                         | Oberfläche   | Gewicht<br>[kg] |
|-----------|-----------|----------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Gusseisen | DN 100    | Mit Pressdich-tungsflansch | 90°            | 260 x 420          | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Keller-Ab-laufkörper</li><li>■ Heraus-nehmbarer Schmutzfang<ul style="list-style-type: none"><li>□ Aus PE hart</li></ul></li><li>■ Mit Sicker-öffnung</li><li>■ Abflusswert: 2 l/s</li></ul> | Mit Anstrich | 25,9            |