# LipuJet-S-OM Ausbaustufe 2

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Entleeren, Reinigen und Befüllen ohne Geruchsbildung
- Hydromechanische Hochdruckreinigung – nur Kaltwasseranschluss notwendig
- Ausrüstung mit Entleerungspumpe möglich
- Minimierung der Entsorgungs- und Wartungskosten durch wirtschaftliche Nenngrößenabstufungen
- Optimales Einbringmaß
- Geringes Gewicht

- Fettabscheideranlage gemäß DIN EN 1825 und DIN **4040-100**
- Zum Einbau in Räumen – frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Bedienseite: rechts/links
- Entleerungsanschluss, Storz-B-Kupplung R 2½"
- Absaug- und Entleerungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Schauglas mit Wischer
- Manuelle Bedienung der Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
  - ☐ 360° Reinigung über 2 Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
  - ☐ Nenndruck: 175 bar
  - ☐ Fördermenge: 11,6 l/min
  - ☐ Zerkleinern der Fettschicht und Behälterreinigung in einem Arbeitsschritt
- Geruchsdichte Wartungsöffnung
  - ☐ Durchmesser: 300 mm bei NS 1 – 4
  - ☐ Durchmesser: 500 mm bei NS 5,5 – 10
- Fülleinheit mit Kugelhahn (Anschluss R ¾") für manuelle Wiederbefüllung
- Elektroanschluss: 400 V/50 Hz/16 A/4,2 kW



## Technische Daten zum Artikel 7577.74.31


| Nenngröße | Nennweite | Inhalt | | | Gewicht | | Bedienseite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Schlammfang | Fettspeicher | Gesamt | Leer | Gefüllt | |
| | | [l] | [l] | [l] | [kg] | [kg] | |
| NS 7 | DN 150 | 700 | 400 | 1600 | 290 | 1890 | links |



**ACO eServices im Internet:**
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/


Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

## Abmessungen




dargestellt:
NS 4, Bedienungsseite rechts,
bei Bedienungsseite links sind Bauteile
(Entsorgungsanschluss, Schauglas ) zur
Mittelachse des Abscheiders spiegelbild-
lich angeordnet.

* nicht im Lieferumfang enthalten




| Nenn-größe | Abmessungen | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | B1 | B2 | D |
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| NS 7 | 1855 | 2120 | 2270 | 115 | 1255 | 1185 | 1570 | 1750 | 1950 | 925 | 1010 | 160 |



**ACO eServices im Internet:**
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

## Zubehör

| | Beschreibung | Passend für | Gewicht [kg] | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
|  | **Probenahmetopf DN 150**<br>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571<br>■ In runder Ausführung<br>■ Gefällesprung: 70 mm<br>■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 150 hinter Abscheideranlagen<br>■ Mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle<br>■ Anschlüsse gemäß DIN EN 877 | ■ Fettabscheider LipuJet-S/Lipator-S<br>☐ NS 5,5 – 10<br>■ Stärkeabscheider FapuJet-S<br>☐ NS 2<br>■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-R/-RD<br>☐ NS 6 – 10 | 12,2 | 7300.09.20 |
|  | **Probenahmetopf DN 150**<br>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571<br>■ In runder Ausführung<br>■ Zum Einbau in senkrechte Rohrleitungen DN 150 hinter Abscheideranlagen<br>■ Mit CE-Verbinder und Tempo-Kralle<br>■ Anschlüsse gemäß DIN EN 877 | ■ Fettabscheider LipuJet-S/Lipator-S<br>☐ NS 5,5 – 10<br>■ Stärkeabscheider FapuJet-S<br>☐ NS 2<br>■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-R/-RD<br>☐ NS 6 – 10 | 11,3 | 7300.15.20 |
|  | **Schauglas**<br>■ Nennweite: DN 200<br>■ Mit Scheibenwischer | ■ Fettabscheider LipuJet-S-OB/OD/RB/RD | 2,3 | 7602.00.26 |
|  | **Fülleinheit**<br>■ Freier Auslauf gemäß DIN 1988 Teil 4<br>■ Zum Anschluss ans Trinkwassernetz<br>■ Mit Kugelhahn R ¾" | ■ Fettabscheider LipuJet-S-OB/OD/RB/RD | 2,3 | 7602.00.25 |
|  | **Fettschichtdicken-Messgerät**<br>■ Zur elektronischen Messung der Fettschicht<br>■ Geeignet für flüssige und/oder aushärtende Fette<br>■ Auswertegerät mit steckerfertigem Anschlusskabel, Länge: 3 m<br>■ Mit zwei potentialfreien Wechslerkontakten zur Anzeige Vollmeldung (80 %) u. der Vorwarnung des Vollzustandes (50 %)<br>■ Mit optischer Anzeige des Füllstandes<br>■ Mit beheiztem Sondenstab zur Erhöhung der Betriebssicherheit<br>■ Betriebsspannung: 230VAC/5 VA<br>■ Schutzklasse: IP 54<br>■ Leistung: ca. 12 W | ■ LipuJet-P<br>☐ Oval NS 1 – 10<br>☐ Rund NS 2 – 20<br>■ LipuJet-S<br>☐ Oval NS 1 – 10<br>☐ Rund NS 2 – 20<br>■ LipuSmart-P<br>☐ Oval NS 1 – 10 | 2,8 | 3300.11.50 |

Weiteres Zubehör finden Sie unter ➔ https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=7577.74.31



**ACO eServices im Internet:**
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.