
Bodenabläufe Variant-CR 142 | DN 100 – Stutzenneigung 1,5°

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Baustoffklasse: A1
- Kein stehendes Restwasser im Ablaufkörper
- Geprüfte und praxisgerechte Brandschutzlösungen
- Anschluss aller handelsüblicher Abdichtungssysteme
- Besonders flache Bauform – ideal für die Sanierung





- Ablaufkörper DN 100
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Passende Aufsatzstücke
  - ☐ Standard Aufsatzstücke
  - ☐ Aufsatzstücke für Dünnbettabdichtung
  - ☐ Aufsatzstücke mit besandetem Flansch

Technische Daten zum Artikel 9565.00.00

Nennweite	Flanschausführung	Aussparung	Abflusswert	Gewicht
		[mm]	[l/s]	[kg]
DN 100	Mit Halterand	150 x 150	1,4	3,0

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
			[kg]	
	**Oberteil mit Klebeflansch** ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit Abdichtring ■ Höhenverstellbarkeit: 45 – 110 mm	■ Ablaufkörper Variant-CR 142 ☐ DN 70	1,5	9579.10.20
	**Oberteil mit Pressdichtungsflansch** ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit Sickeröffnung ■ Mit Abdichtring ■ Höhenverstellbarkeit: 45 – 110 mm	■ Ablaufkörper Variant-CR 142 ☐ DN 70	3,1	9579.10.25

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	**Verlängerung** ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Höhenverstellbarkeit: 35 – 90 mm ■ Mit Abdichtring	■ Alle Oberteile und Aufsatzstücke ☐ Stutzendurchmesser: 125 mm	0,8	9579.27.31
	**Oberteil mit Pressdichtungsflansch** ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit seitlichem Zulauf und Steckmuffe DN 50 ■ Mit Sickeröffnung ■ Mit Abdichtring ■ Höhenverstellbarkeit: 110 – 160 mm	■ Ablaufkörper Variant-CR 142 ☐ DN 70	0,1	9579.10.30
	**Geruchsverschluss** ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Verwendung mit Haltering ☐ 9579.13.26	■ Ablaufkörper Variant-CR 142 ☐ DN 70/DN 100 ☐ Stutzenneigung: 1,5° ■ Kompaktabläufe Variant-CR 142 ☐ DN 70/DN 100 ☐ Stutzenneigung: 1,5°	0,4	9579.13.15
	**Kombiring** ■ Dichtring ■ O-Ring entnehmbar zur Entwässerung über Sickeröffnung	■ Aufsatzstücke Durchmesser: 125 mm	0,1	9579.90.00
	**Haltering** ■ Aus Gummi	■ Geruchsverschluss ☐ 9579.13.15	0,2	9579.13.26

Weiteres Zubehör finden Sie unter ➔ https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=9565.00.00

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.