

# Hygiene Kastenrinnen 150 mm

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Flexible Rinnenformen, -maße und Ausführungen
- Sonderrinnen möglich
- Durch verschiedenste Rinnenanschlussprofile Anschluss aller handelsüblichen Abdichtungsverfahren
- Orbital geschweißter Rinnenstutzen
- Tiefgezogene Eimerauflage und Endstücke
- Werkseitige Hohlraumverfüllung
- Gefälle in Längs- und Querrichtung
  - ☐ Kein stehendes Wasser in der Rinne
- Große Radien (mind. 3 mm Radius)
  - ☐ Keine Spaltkorrosion
  - ☐ Einfache Reinigung



- Entwässerungsrinne aus Edelstahl,
- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Materialdicke: 1,5 mm
- Schweißkonstruktion
- Mit Mauerankern
- Mit Höhenjustierfüße, Werkstoff ST 37
- Mit herausnehmbarem Schmutzfang
- Passende Ablaufkörper
  - ☐ Ablaufkörper

## Technische Daten zum Artikel 9615.10.21

| Profil | Länge | Stutzenabstand (L1/L2) | Abmessung (E/F) | Höhenverstellbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| NH | 2030 | 1015 / 1015 | 190 / 60 | 100 – 160 |



**ACO eServices im Internet:**
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

**Hinweis:** Beim Profil NK verringert sich durch den zu verwendenden Kombiring die maximale Höhenverstellbarkeit um 30 mm.
**Hinweis:** Längen bis 3 m ab Lager. Über 3 m und Sonderlängen auf Anfrage.
**Hinweis:** Lieferzeiten für die Profile NF, NH und NFH auf Anfrage.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.