



Élément Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm



CARACTÉRISTIQUES

- Série 2025
- Cadre autoportant statique, protégé contre la corrosion par un thermolaquage
- Cadre pour WC suspendus avec cotes de raccordement selon EN 33 et saillie jusqu'à 70 cm
- Avec plaquette coulissante pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Position de fixation alternative pour fixations murales
- Plaquettes de pied mobiles, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaquettes de pied pouvant être montées sans outils dans les profilés Geberit Duofix, sans composants supplémentaires
- Pieds supports zingués, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Coude d'évacuation à monter sans outillage dans différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Réservoir de chasse à encastrer Geberit Sigma 12 cm, 6/3 isolé contre la condensation
- Pour déclenchement frontal, adapté au rinçage à 1 volume, à 2 volumes et interrompable
- Réglage d'usine permettant un rinçage supplémentaire immédiat

- Réservoir de chasse à encastrer pour montage et maintenance sans outillage
- Raccordement à l'eau à l'arrière ou en haut au milieu
- Protection gros œuvre ajustable, protège contre l'humidité et la saleté
- Avec tuyau d'attente pour conduite d'alimentation pour WC-douches Geberit AquaClean et pour câble électrique
- Fixation pour raccordement électrique et boîtier Power & Connect

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|------------------|
| Pression hydrodynamique | 10–1000 kPa |
| Température de l'eau max. | 25 °C |
| Volume de rinçage, réglage d'usine | 6, 3 l |
| Grand volume de rinçage, plage de réglage | 4, 4.5, 6, 7.5 l |
| Petit volume de rinçage, plage de réglage | 2–4 l |
| Débit à 300 kPa / 3 bar | 0.16 l/s |
| Pression hydrodynamique minimale | 10 kPa |
| Débit calculé | 0.09 l/s |
| Matériau | Acier |
| Réglable en hauteur | Oui |

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Arrivée d'eau R 1/2", compatible MasterFix et MeplaFix, avec robinet d'arrêt intégré et volant
- Protection gros œuvre pour ouverture de service
- Set de raccordement pour WC, ø 90 mm
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Matériel de fixation et de protection

ACCESSOIRES

- Set d'isolation acoustique Geberit pour cuvette de WC suspendue
- Equerre de fixation Geberit Duofix
- Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre barres de renfort 50–57.5 cm
- Set de supports pour cuvettes de WC Geberit Duofix avec petite surface de contact
- Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, montage dans un coin
- Set de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix
- Set de fixation de pied Geberit Duofix au mur du fond
- Gabarit de perçement Geberit pour cuvette de WC suspendue et Geberit AquaClean

- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm
- Boîtier Geberit Power & Connect
- Set de boîtier Geberit Power & Connect, avec plaque de partition avec serre-fils
- Set de boîtier Geberit Power & Connect et bloc d'alimentation pour élément pour cuvette de WC suspendue
- Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et système
- Set de rallonges des pieds Geberit Duofix, longueur 20 cm
- Set coupe-feu EI 30, pour élément Geberit Duofix pour WC suspendu
- Set coupe-feu EI 60 pour élément Geberit Duofix pour WC suspendu
- Set coupe-feu EI 90 pour élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue
- Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm

| N° d'art. | B cm | H cm | T cm |
|-------------------------|---------|---------|---------|
| 111.300.00.6 Nouveau | 50 | 112 | 12 |

Nouvel article disponible à partir de 2025-05-01