



Geberit Duofix Element für Ausguss, 175 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, Wandarmatur AP



Der Artikel wird von Geberit nicht mehr produziert. Im Handel ist er auslaufend oder nicht mehr erhältlich.

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Publica Ausguss mit Wandarmatur
- Für AP-Wandarmaturen
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

EIGENSCHAFTEN

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen zweigeteilt
- Rahmen mit Bohrlöchern $\varnothing$ 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fußstützen verzinkt
- Fußstützen verstellbar 0–20 cm
- Fußstützen mit Rutschhemmung

- Fußplatten drehbar
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne
- UP-Spülkasten kondenswassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung abklappbar
- Traverse Armatur verzinkt
- Traverse für Armatur höhenverstellbar

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck	10–1000 kPa
Wassertemperatur max.	25 °C

Spülmenge Werkseinstellung	6 / 3 l
Große Spülmenge	4.5 / 6 / 7.5 l
Einstellbereich	
Kleine Spülmenge	3–4 l
Einstellbereich	
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0.16 l/s
Mindestfließdruck für	10 kPa
Berechnungsdurchfluss	
Berechnungsdurchfluss	0.09 l/s
Höhenverstellbar	Nein

LIEFERUMFANG

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Schutzstopfen
- Anschlusset für WC, $\varnothing$ 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, $\varnothing$ 90 mm

- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
 - Befestigungsset für Rückwand
- 2 Gewindestangen M12
 - Befestigungsmaterial

Art-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE1 St.	
111.565.00.1 Produktion eingestellt	50	175	12	1	