



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau in Geberit Duofix Systemschienen
- Für raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zum Befestigen von Geberit Duofix Montageelementen und Traversen
- Zum Einbau als Zwischenständer oder seitlicher Abschlussständer
- Für Decken mit einer Neigung bis 50°
- Für Deckenabsenkungen bis 25 mm

EIGENSCHAFTEN

- Werkzeuglos montierbar
- Verzinkt
- Höhenverstellbar
- Keine Anbindung an rückwärtiger Wand oder Installationswand erforderlich
- Anbindung der Geberit Duofix Montageelemente mit Befestigungswinkel und Schienenclip

LIEFERUMFANG

- Befestigungswinkel
- Schienenclip
- Befestigungsmaterial

INFO

- Bei Deckenabsenkungen von 5–25 mm mit Brand- und Schallschutzanforderungen ist das Set Paneelstreifen verleimt (Art.-Nr. 111.288.00.1) zu verwenden

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Stahl

Art.-Nr.	B cm	H cm	h cm	T cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
111.874.00.1	5	340–400	331	5	1	2	56