
Geberit DuoFresh Modul für manuelle Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, für Sigma20 Betätigungsplatte (ab Baujahr 2027)



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm (ab Baujahr 2008)
- Zur direkten Geruchsabsaugung aus WC-Keramiken
- Zum Einschieben von Geberit DuoFresh Stick ohne Chlor oder oxidierende Bestandteile
- Für Sigma20 Betätigungsplatten (ab Baujahr 2027)
- Nicht geeignet für Geberit Duofix Elemente für Wand-WC, Ecklösung

EIGENSCHAFTEN

- Betätigung von vorne
- Geruchsabsaugung Umluft mit Filtration im UP-Spülkasten integriert
- Absaugeinheit werkzeuglos montierbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Geruchsneutralisation mit Keramikwabenfilter
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Geberit DuoFresh Stick werkzeuglos einschiebbar

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IPX4
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0.5 W

ZUBEHÖR

- Geberit DuoFresh Stick
- Schublade mit Keramikwabenfilter, für Geberit DuoFresh Modul

INFO

- Schalter zum Ein- und Ausschalten der Geruchsabsaugung muss bauseitig vorgesehen werden
- Strom am WC, nicht sichtbar hinter der WC-Keramik, über die Power & Connect Box
- Keramikempfehlung für Geberit DuoFresh und Geberit MonolithPlus Geruchsabsaugungen sind abrufbar unter www.geberit.de/keramikliste-duofresh-monolith

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	VE1 St.
115.037.BZ.2 Neu	anthrazit	III	7	1