



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Abdecken der Serviceöffnung von Omega UP-Spülkästen
- Zur individuellen Badgestaltung
- Für großflächige Oberflächenbeläge
- Für Belagdicken  $\geq 18$  mm (Einbau von vorne)
- Für Belagdicken  $\geq 25$  mm (Einbau von oben)
- Für Fliesenaufbauten auf Abdeckplatte mit Sichtrahmen  $\leq 10$  mm

## EIGENSCHAFTEN

- Bereitstellung der Oberfläche und Komplettierung erfolgt durch Kunden
- Montage von oben oder vorne möglich
- Einbau flächenbündig
- Sichtrahmen für Abdeckplatte hochglanz-verchromt
- Abdeckplatte nicht geeignet zum Aufbringen von Putz

## LIEFERUMFANG

- Schutzplatte
- 2 Distanzhalter
- 2 Distanzbolzen

## INFO

- Der Fliesenausschnitt sollte optimalerweise durch Wasserstrahlschneiden hergestellt werden
- Der komplette Fliesenausschnitt sollte in einer Fliese erfolgen

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B cm	H cm	T cm	VE1 St.
115.088.00.1	kundenspezifisch	Kunststoff	18.3	11.3	2.8	1