

Geberit Clou Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit Hebelbetätigung und Ventilabdeckung







VERWENDUNGSZWECKE

- Für Waschtische ohne sichtbaren Überlauf
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 15–20 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Geruchsverschlussausschnitt
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten
- Geruchsverschluss mit SelfClean-Technologie
- Ablaufventil verschließbar
- Betätigung über Hebelgestänge
- Überlauffunktion unsichtbar
- Länge und Höhe an Waschbecken anpassbar
- Mit integriertem Haarsieb
- Abgang horizontal

TECHNISCHE DATEN

Sperrwasserhöhe (mm)	50 mm
Werkstoff	Messing verchromt / Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø mm	Ablaufleistung l/s	G "	AB mm	L cm	h cm	VE1 St.	VE2 St.
152.059.21.2 Neu	chrom / glänzend	40	0.74	1 1/4	15–20	14.2–34.2	2–25	1	10