
# Geberit Mapress C-Stahl T-Stück mit Innengewinde






## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305) |

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | Rp " | d1, ø mm | arc ° | L cm | L1 cm | l cm | l2 cm | Z cm | Z1 cm | Z2 cm | VE2 St. | VE3 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21308** | 20 / 20 / 20 | 22 | 3/4 | 22 | 90 | 7.4 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 1.6 | 2.8 | 1.6 | 5 | 25 |