# Geberit Flachdichtung Faserverbundwerkstoff






## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -30 – +180 °C |
| Werkstoff | Faserverbundwerkstoff |

| Art.-Nr. | G " | da, ø mm | di, ø mm | s mm | VE2 St. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dieser Artikel passt zum System: **Geberit FlowFit** | | | | | |
| **242.320.00.2** | 3/4 | 24 | 17 | 2 | 10 |
| Dieser Artikel passt zum System: **Geberit PushFit** | | | | | |
| **242.320.00.2** | 3/4 | 24 | 17 | 2 | 10 |

| Art.-Nr. | G " | da. ø mm | di. ø mm | s mm | VE2 St. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mepla** | | | | | |
| **242.320.00.2** | 3/4 | 24 | 17 | 2 | 10 |