



 Der Artikel wird von Geberit nicht mehr produziert. Im Handel ist er auslaufend oder nicht mehr erhältlich.

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
 - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
 - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
 - Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
 - Für Chemikalien und technische Fluide
 - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
 - Für Unterdruck
 - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur

-30 – +150 °C

Werkstoff

Centellen® R WS 3825

Art.-Nr.	G	da, ø mm	di, ø mm	s mm	VE2 St
Dieser Artikel passt zum System: Geberit FlowFit					
242.976.00.1 Produktion eingestellt	3/8	15	10	2	5

Art.-Nr.	G	da, ø mm	di, ø mm	s mm	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mepla					
242.976.00.1 Produktion eingestellt	3/8	15	10	2	5
Dieser Artikel passt zum System: Geberit PushFit					
242.976.00.1 Produktion eingestellt	3/8	15	10	2	5