
Geberit Flachdichtung Faserverbundwerkstoff





VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-30 – +180 °C
Werkstoff	Faserverbundwerkstoff

Art.-Nr.	G "	da, ø mm	di, ø mm	s mm	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit FlowFit**					
242.976.00.2	3/8	15	10	2	10
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit PushFit**					
242.976.00.2	3/8	15	10	2	10

Art.-Nr.	G "	da. ø mm	di. ø mm	s mm	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mepla**					
242.976.00.2	3/8	15	10	2	10