# Geberit Silent-Pro Abzweig 45°






## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimension DN 50 verwenden

## EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend
- Dichtung aus EPDM

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C |
| Werkstoff | PP-MX |
| Wärmeausdehnung | 0.08 mm/(m·K) |

## INFO

- Art.-Nrn. 393.634.14.1 und 393.734.14.1 bestehen jeweils aus 1 egalen Abzweig und 1 entsprechenden Reduktion. Die Teile werden lose in einem Beutel geliefert

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | d1, ø mm | arc ° | H cm | Z1 cm | Z2 cm | Z3 cm | VE1 St. | VE2 St. | VE3 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **393.734.14.1** | 150 / 90 | 160 | 90 | 45 | 25.2 | 1 | 21 | 16.2 | 1 | 4 | 32 |