# Geberit Mapress Therm T-Stück reduziert






## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

## EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Edelstahl |

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | d1, ø mm | d2, ø mm | arc ° | L cm | L1 cm | l cm | l2 cm | Z cm | Z1 cm | Z2 cm | VE2 St. | VE3 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Therm** | | | | | | | | | | | | | | |
| **41206** | 20 / 12 / 20 | 22 | 15 | 22 | 90 | 7.4 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 5 | 50 |