# Geberit Mapress Therm Flansch PN 10/16, mit Pressmuffe









## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sprinkler (nass)
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik und Industrie

## EIGENSCHAFTEN

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Form B1 (erhöhte Dichtleiste mit Standarddichtfläche), EN 1092-1

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Edelstahl |

## ZUBEHÖR

- Geberit Set Schraube für Flanschverbindung, aus CrNi-Stahl
- Geberit Flanschdichtung Faserverbundwerkstoff PN 10/16

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | di, ø mm | D cm | k mm | m mm | L cm | l cm | z cm | n St. | PN bar | VE1 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Therm** | | | | | | | | | | | | |
| **43737** | 40 | 42 | 39 | 15 | 110 | 18 | 7.9 | 1.8 | 4.9 | 4 | 10 / 16 | 1 |