

# Geberit Duofix Duschwannenablauf mit fünf Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Sperrwasserhöhe 50 mm






## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit CleanFloor30 Duschflächen integriert
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 12–18 cm
- Zum Befestigen an Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschflächen
- Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal

## EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Geruchsverschlussbecher demontierbar
- Gewindestangen kürzbar

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Sperrwasserhöhe (mm) | 50 mm |

## ZUBEHÖR

- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen bis 25 cm, mit fünf Füßen, für Installationsrahmen
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen bis 35 cm, mit fünf Füßen, für Installationsrahmen

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | L cm | H cm | H1 cm | h cm | VE1 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **551.550.00.1** Neu | 50 | 50 | 16.4 | 12–18 | 12 | 3.3 | 1 |