Geberit Mepla Übergang auf Geberit Mapress, mit Einschubende





VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Bleifreier Rotguss

INFO

- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm	VE2 St.	VE3 St.
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Therm**							
603.508.00.5	20	26	22	6.7	3.5	5	25
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Edelstahl**							
603.508.00.5	20	26	22	6.7	3.5	5	25

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm	VE2 St.	VE3 St.
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Kupfer**							
603.508.00.5	20	26	22	6.7	3.5	5	25
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress C-Stahl**							
603.508.00.5	20	26	22	6.7	3.5	5	25
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mepla**							
603.508.00.5	20	26	22	6.7	3.5	5	25