
# Geberit Mapress Kupfer Bogen mit Einschubende






## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht bis ø ≤ 54 mm
- Dichtring aus CIIR schwarz, bis ø ≤ 54 mm
- Dichtring aus EPDM schwarz, ab ø > 54 mm
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Cu-DHP Kupfer CW024A (DIN EN 1412) |

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | arc ° | L cm | H cm | Z cm | VE2 St. | VE3 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **60706** | 32 | 35 | 45 | 4 | 4.9 | 1.4 | 10 | 50 |