


# Geberit Mapress Kupfer T-Stück egal



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht bis ø ≤ 54 mm

- Dichtring aus CIIR schwarz, bis ø ≤ 54 mm
- Dichtring aus EPDM schwarz, ab ø > 54 mm
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

## TECHNISCHE DATEN

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Werkstoff | Cu-DHP Kupfer CW024A (DIN EN 1412) |
|-----------|------------------------------------|

| Art-Nr. | DN | d, ø mm | arc ° | L cm | L1 cm | I cm | Z cm | Z1 cm | VE2 St. | VE3 St. |
|---------|----|---------|-------|------|-------|------|------|-------|---------|---------|
| 61008   | 50 | 54      | 90    | 13.8 | 7.8   | 6.9  | 3.4  | 4.3   | 2       | 20      |