# Geberit Mapress Kupfer T-Stück egal






## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht bis ø ≤ 54 mm
- Dichtring aus CIIR schwarz, bis ø ≤ 54 mm
- Dichtring aus EPDM schwarz, ab ø > 54 mm
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Cu-DHP Kupfer CW024A (DIN EN 1412) |

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | arc ° | L cm | L1 cm | l cm | z cm | z1 cm | VE2 St. | VE3 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **61008** | 50 | 54 | 90 | 13.8 | 7.8 | 6.9 | 3.4 | 4.3 | 2 | 20 |