
Geberit Temperatur- und Volumenstromsensor für Gebäudeautomation





⚠ Der Artikel wird von Geberit nicht mehr produziert. Im Handel ist er auslaufend oder nicht mehr erhältlich.

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Zum Erfassen der Wassertemperatur und der gespülten Wassermenge
- Zum Anschließen an die Gebäudeleittechnik (GLT)

EIGENSCHAFTEN

- Temperatursensor PT1000
- Vortex-Strömungssensor zum Erfassen des Volumenstroms
- Auswertung in Gebäudeleittechnik mit Stromeingangskarte 4–20 mA und PT1000
- Litzenkabel 5 x 0,25 mm²
- Distanz zu Gebäudeleittechnik maximal 300 m
- Nicht kompatibel mit Geberit Connect

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP65
Kabellänge	1 m
Fließdruck	0–1000 kPa
Werkstoff	Bleifreier Rotguss

Art.-Nr.	DNV	G "	L1 cm	L2 cm	B cm	H cm	H1 cm	V l/min	VE1 St.
616.229.00.1 Produktion eingestellt	32	1 1/2	10.9	7	4	6.6	4.7	9–150	1