

Geberit HS30 Hygienespülung







VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Zur AP-Montage
- Zur UP-Montage
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Vorwandinstallationen

EIGENSCHAFTEN

- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- Außengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Magnetventil stromlos geschlossen
- Mit integriertem Geruchsverschluss
- Montagetiefe verstellbar
- Mit Überlaufschutzsensor
- Abwasseranschluss unten
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Brandschutz nach I 30 bis I 90 und F 30 bis F 90 (nur in Verbindung mit Geberit Quattro)
- Brandverhalten Klasse E nach EN 13501-1
- Armaturengruppe I nach EN ISO 3822-1
- Schallschutz nach DIN 4109
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Funktionsstatistiken via Geberit Control App abrufbar
- Protokolliert über 5000 Spülvorgänge
- Schnittstelle Digital I/O (zentrale Spülauslösung, potentialfreie Störungsanzeige, Ansteuerung externes Magnetventil)
- Wasseranschluss oben
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Störfestigkeit für Industriebetriebe nach EN 61000-6-2

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP45
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by	1 W
Fließdruck	50–1000 kPa
Betriebstemperatur	0–70 °C
Spülleistung pro Magnetventil	10 l/min
Intervallspülung Werkseinstellung	72 h
Intervallspülmenge Werkseinstellung	3 l
Spülvolumen Kaltwasser pro Tag und Magnetventil max.	600 l
Spülvolumen Warmwasser pro Tag und Magnetventil max.	100 l

ZUBEHÖR

- Geberit Abdeckplatte für Hygienespülung
- Geberit Set Kabel für Schnittstelle Digital I/O
- Geberit Rohbauset für Hygienespülung
- Geberit Abdeckung für Hygienespülung
- Geberit Duofix Montageplatte universell, UP
- Geberit GIS Montageplatte universell, 24 x 42 cm, Unterputz

INFO

- Die Abdeckplatte muss separat bestellt werden!

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	RMF "	H cm	T cm	Anschluss	Leistungsaufnahme W	VE1 St.	VE2 St.
616.271.00.1	50	50	1/2	48.5	8.7	2 Wasseranschlüsse	7.2	1	14