# Geberit Systemrohr ML, rund vorgedämmt, blau, Rollenware









## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Geberit PushFit
- Für Geberit FlowFit
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert ≥ 5,5
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Von Hand biegbar
- Medienrohr diffusionsdicht
- Rohrende mit transparentem Schutzstopfen
- Dämmung geschlossenzellig, Schutzfolie blau
- Dämmung HFCKW-frei und HFKW-frei
- Brandverhalten Klasse E nach EN 13501-1

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Werkstoff | PE-RT II / Al / PE-RT II |
| Oberflächenrauheit | 7 µm |
| Wärmeausdehnung | 0.026 mm/(m·K) |
| Wärmeleitfähigkeit Rohr | 0.41 W/(m·K) |
| Werkstoff Dämmung | PE-Weichschaum |
| Wärmeleitfähigkeit Dämmung | 0.04 W/(m·K) |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand | 7000 µ |
| Außenhaut Dämmung | |

## INFO

- Für Leitungen PWC nach DIN 1988-200, Tabelle 8, Zeile 4 und 5
- Empfehlung für Leitungen PWH nach DIN 1988-200, Tabelle 9, Zeile 6

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | Dämmung mm | di, ø mm | D cm | s1 mm | s mm | L m | VE1 m | VE2 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieser Artikel passt zum System: **Geberit FlowFit** | | | | | | | | | | |
| **619.161.00.2** | 15 | 20 | 26 | 16 | 7.2 | 26 | 2 | 20 | 20 | 80 |

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | Dämmung mm | di, ø mm | D cm | s1 mm | s mm | L m | VE1 m | VE2 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieser Artikel passt zum System: **Geberit PushFit** | | | | | | | | | | |
| **619.161.00.2** | 15 | 20 | 26 | 16 | 7.2 | 26 | 2 | 20 | 20 | 80 |