
# Geberit FlowFit T-Stück egal






## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert ≥ 5,5
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Werkstoff | PPSU |

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | arc ° | L cm | L1 cm | Z cm | VE2 St. | VE3 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **620.084.00.1** | 32 | 40 | 90 | 15 | 7.5 | 3.9 | 5 | 20 |