
# Geberit FlowFit Übergang auf Geberit Mapress, mit Einschubende






## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert ≥ 5,5
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Einschubende mit Schutzkappe

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Bleifreier Rotguss |

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | d1, ø mm | L cm | H cm | VE2 St. | VE3 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Therm** | | | | | | | |
| **620.234.00.1** | 32 | 40 | 35 | 8 | 4.4 | 5 | 25 |
| Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Edelstahl** | | | | | | | |
| **620.234.00.1** | 32 | 40 | 35 | 8 | 4.4 | 5 | 25 |

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | d1, ø mm | L cm | H cm | VE2 St. | VE3 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieser Artikel passt zum System: **Geberit FlowFit** | | | | | | | |
| **620.234.00.1** | 32 | 40 | 35 | 8 | 4.4 | 5 | 25 |
| Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress C-Stahl** | | | | | | | |
| **620.234.00.1** | 32 | 40 | 35 | 8 | 4.4 | 5 | 25 |
| Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Kupfer** | | | | | | | |
| **620.234.00.1** | 32 | 40 | 35 | 8 | 4.4 | 5 | 25 |