# Geberit FlowFit Übergangsverschraubung mit Außengewinde






## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert ≥ 5,5
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparenter Schutzkappe
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Bleifreie Siliziumbronze |

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | R " | G " | L cm | H cm | SW mm | VE2 St. | VE3 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **620.582.00.1** | 20 | 25 | 3/4 | 1 | 10.2 | 6.9 | 38 | 5 | 25 |