# Geberit FlowFit Übergangsverschraubung mit Außengewinde






## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert ≥ 5,5
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

## TECHNISCHE DATEN

- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparenter Schutzkappe
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff

| Werkstoff | Bleifreie Siliziumbronze |
|---|---|

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | R " | G " | L cm | H cm | SW mm | VE1 St. | VE2 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **620.586.00.1** | 50 | 63 | 2 | 2 3/4 | 15.3 | 8.9 | 89 | 1 | 5 |