
# Geberit FlowFit Übergang mit Überwurfmutter






## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert ≥ 5,5
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Bleifreie Siliziumbronze |

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | G " | di, ø mm | L cm | l cm | z cm | SW mm | VE2 St. | VE3 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **620.641.00.1** | 15 / 20 | 20 | 3/4 | 16 | 6.5 | 5.8 | 2.5 | 30 | 5 | 25 |