
# Geberit PushFit T-Stück reduziert






## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert ≥ 5,5
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Werkstoff | PVDF |

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | d1, ø mm | d2, ø mm | arc ° | L cm | L1 cm | Z cm | Z1 cm | Z2 cm | VE2 St. | VE3 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **651.312.00.1** Auslaufend | 15 / 15 / 12 | 20 | 20 | 16 | 90 | 10.4 | 5.3 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 10 | 30 |