

Geberit PushFit Übergang auf Geberit Mapress, mit Einschub- und Steckende



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel

- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Meerwasser
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Rotguss

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	H cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm							
652.694.00.1 Auslaufend	20	25	22	6	1	5	25
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Edelstahl							
652.694.00.1 Auslaufend	20	25	22	6	1	5	25

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	H cm	VE1 St.	VE2 St.	VE3 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer							
652.694.00.1 Auslaufend	20	25	22	6	1	5	25
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl							
652.694.00.1 Auslaufend	20	25	22	6	1	5	25
Dieser Artikel passt zum System: Geberit PushFit							
652.694.00.1 Auslaufend	20	25	22	6	1	5	25