# Geberit Mapress Edelstahl Bogen mit Einschubende (LABS-frei)






## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sattdampf ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert ≥ 5,5
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088) |

| Art.-Nr. | DN | d, ø mm | arc ° | L cm | H cm | Z cm | VE1 St. | VE2 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **80705** | 25 | 28 | 45 | 3.7 | 4.4 | 1.4 | 1 | 10 |