
Geberit Mapress Flachdichtung EPDM schwarz





VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert ≥ 5,5
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert ≥ 5,5
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Für flach dichtende Geberit Mapress Verschraubungen

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	0–100 °C
Werkstoff	EPDM

Art.-Nr.	G "	da, ø mm	di, ø mm	s mm	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Edelstahl**					
90083	1 1/4	39	26	2	10
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress C-Stahl**					
90083	1 1/4	39	26	2	10

Art.-Nr.	G "	da, ø mm	di, ø mm	s mm	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress CuNiFe**					
90083	1 1/4	39	26	2	10
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Therm**					
90083	1 1/4	39	26	2	10
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Kupfer**					
90083	1 1/4	39	26	2	10