Geberit Mapress Dichtring CIIR schwarz



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert ≥ 5,5
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

EIGENSCHAFTEN

- LABS-frei

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-30 – +120 °C
Werkstoff	CIIR

INFO

- DN 10–50: Dichtring
- DN 65–100: Rundschnurring (nicht geeignet für Geberit Mapress Kupfer und Rotguss)

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Edelstahl**			
90401	10	12	10
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress C-Stahl**			
90401	10	12	10

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	VE2 St.
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress CuNiFe**			
90401	10	12	10
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Therm**			
90401	10	12	10
Dieser Artikel passt zum System: **Geberit Mapress Kupfer**			
90401	10	12	10