

# Geberit Mapress Edelstahl Kugelhahn mit Betätigungshebel, geflanscht





## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer (Einsatzbereich gemäß Technischer Information „Aufbereitete Wässer“ )
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert ≥ 5,5
- Für Löschwasser (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

## EIGENSCHAFTEN

- Abdichtung der Spindel aus PTFE
- Profildichtung von Flansch und Kugel aus PTFE
- Erfüllt Anforderungen nach TA Luft VDI 2440
- Anschlussflansch für Motor, nach EN ISO 5211 (nur bei d = 76,1–108 mm)
- Betätigungshebel längenverstellbar (nur bei d = 108 mm)
- Abschließbar
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -20 – +120 °C |
| Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088) |

## ZUBEHÖR

- Set Betätigungshebel abschliessbar, für Geberit Mapress Kugelhahn, geflanscht

| Art.-Nr. | DN | DNV | d, ø mm | L cm | L1 cm | L2 cm | Z cm | PN bar | VE1 St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92104** | 32 | 32 | 35 | 17 | 7.5 | 12.8 | 5.9 | 16 | 1 |