


## Geberit Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende (Gas)



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Erdgase
- Für Flüssiggase
- Für Natur- und Flüssiggase
- Verwendungsübersicht – Geberit Mapress Kupfer

### Eigenschaften

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

### Technische Daten

Werkstoff | Cu-DHP Kupfer CW024A (DIN EN 1412)

| Art.-Nr. | DN      | d, ø  | d1, ø | L      | H      | VEVE1 | VEVE2 | VEVE3  |
|----------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 34615    | 15 / 12 | 18 mm | 15 mm | 5.5 cm | 3.5 cm |       | 1 St. | 5 St.  |
| 34616    | 20 / 12 | 22 mm | 15 mm | 5.9 cm | 3.9 cm |       | 5 St. | 50 St. |
| 34617    | 20 / 15 | 22 mm | 18 mm | 5.7 cm | 3.7 cm |       | 5 St. | 25 St. |
| 34618    | 25 / 12 | 28 mm | 15 mm | 6.6 cm | 4.6 cm |       | 1 St. | 5 St.  |
| 34619    | 25 / 15 | 28 mm | 18 mm | 6.4 cm | 4.4 cm |       | 1 St. | 5 St.  |
| 34620    | 25 / 20 | 28 mm | 22 mm | 6 cm   | 3.9 cm |       | 5 St. | 50 St. |
| 34623    | 32 / 20 | 35 mm | 22 mm | 7.1 cm | 5 cm   |       | 1 St. | 5 St.  |
| 34624    | 32 / 25 | 35 mm | 28 mm | 6.8 cm | 4.5 cm |       | 1 St. | 5 St.  |
| 34625    | 40 / 25 | 42 mm | 28 mm | 7.9 cm | 5.6 cm |       | 1 St. | 5 St.  |
| 34626    | 40 / 32 | 42 mm | 35 mm | 7.6 cm | 5 cm   |       | 1 St. | 5 St.  |
| 34627    | 50 / 25 | 54 mm | 28 mm | 9.7 cm | 7.4 cm |       |       | 1 St.  |
| 34628    | 50 / 32 | 54 mm | 35 mm | 9.6 cm | 7 cm   |       |       | 1 St.  |
| 34629    | 50 / 40 | 54 mm | 42 mm | 9.1 cm | 6.1 cm |       |       | 1 St.  |