


Geberit Mapress Edelstahl Bogen



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120\text{ °C}$
- Für Sattdampf $\leq 120\text{ °C}$
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert $> 6,0$
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert $> 6,0$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, Ø	arc	L	Z	VE1	VE2	VE3
30601	10	12 mm	45 °	2.3 cm	0.6 cm	1 St.	5 St.	
30101	10	12 mm	90 °	4.2 cm	2.5 cm		10 St.	50 St.
36121	12	15 mm	30 °	3.3 cm	1.3 cm	1 St.		
30602	12	15 mm	45 °	2.8 cm	0.8 cm		20 St.	200 St.
36161	12	15 mm	60 °	4 cm	2 cm	1 St.		
30102	12	15 mm	90 °	4.9 cm	2.9 cm		20 St.	200 St.
36101	12	15 mm	15 °	3 cm	1 cm	1 St.		
30603	15	18 mm	45 °	2.9 cm	0.9 cm		20 St.	200 St.
30103	15	18 mm	90 °	5.3 cm	3.3 cm		20 St.	100 St.
36103	20	22 mm	15 °	3.2 cm	1.1 cm	1 St.	5 St.	
36123	20	22 mm	30 °	3.7 cm	1.6 cm		5 St.	25 St.
30604	20	22 mm	45 °	3.2 cm	1.1 cm		20 St.	100 St.
36163	20	22 mm	60 °	4.7 cm	2.6 cm	1 St.	5 St.	
30104	20	22 mm	90 °	6.1 cm	4 cm		20 St.	100 St.
36104	25	28 mm	15 °	3.6 cm	1.3 cm	1 St.	5 St.	
36124	25	28 mm	30 °	4.1 cm	1.8 cm		5 St.	25 St.
30605	25	28 mm	45 °	3.7 cm	1.4 cm		10 St.	100 St.
36164	25	28 mm	60 °	5.4 cm	3.1 cm	1 St.		
30105	25	28 mm	90 °	5.7 cm	3.4 cm		10 St.	100 St.
36105	32	35 mm	15 °	3.2 cm	0.6 cm	1 St.	5 St.	
36125	32	35 mm	30 °	3.7 cm	1.1 cm	1 St.	25 St.	
32606	32	35 mm	45 °	4.3 cm	1.7 cm		5 St.	100 St.
36165	32	35 mm	60 °	5 cm	2.4 cm	1 St.		
31106	32	35 mm	90 °	6.8 cm	4.2 cm		5 St.	50 St.
36106	40	42 mm	15 °	3.7 cm	0.7 cm	1 St.	5 St.	
36126	40	42 mm	30 °	4.4 cm	1.4 cm	1 St.	25 St.	

Art.-Nr.	DN	d, ø	arc	L	Z	VE1	VE2	VE3
32607	40	42 mm	45 °	5.1 cm	2.1 cm		4 St.	48 St.
36166	40	42 mm	60 °	5.9 cm	2.9 cm	1 St.		
31107	40	42 mm	90 °	8 cm	5 cm		2 St.	50 St.
36107	50	54 mm	15 °	4.4 cm	0.9 cm	1 St.	5 St.	
36127	50	54 mm	30 °	5.2 cm	1.7 cm	1 St.	25 St.	
32608	50	54 mm	45 °	6.2 cm	2.7 cm		2 St.	50 St.
36167	50	54 mm	60 °	7.2 cm	3.7 cm	1 St.	5 St.	
31108	50	54 mm	90 °	10 cm	6.5 cm		2 St.	30 St.
36108	65	76.1 mm	15 °	7.5 cm	2.2 cm	1 St.	5 St.	
36128	65	76.1 mm	30 °	8.8 cm	3.5 cm	1 St.	5 St.	
32609	65	76.1 mm	45 °	10.3 cm	5 cm	1 St.	10 St.	
36168	65	76.1 mm	60 °	11.7 cm	6.4 cm	1 St.		
31109	65	76.1 mm	90 °	15.9 cm	10.6 cm	1 St.	10 St.	
36109	80	88.9 mm	15 °	8.5 cm	2.5 cm	1 St.		
36129	80	88.9 mm	30 °	10.1 cm	4.1 cm	1 St.	5 St.	
32610	80	88.9 mm	45 °	11.7 cm	5.7 cm	1 St.	5 St.	
36169	80	88.9 mm	60 °	13.6 cm	7.6 cm	1 St.		
31110	80	88.9 mm	90 °	18.5 cm	12.5 cm	1 St.	10 St.	
36110	100	108 mm	15 °	10.3 cm	2.8 cm	1 St.		
36130	100	108 mm	30 °	12.2 cm	4.7 cm	1 St.	5 St.	
32611	100	108 mm	45 °	14.3 cm	6.8 cm	1 St.	5 St.	
36170	100	108 mm	60 °	16.6 cm	9.1 cm	1 St.		
31111	100	108 mm	90 °	23 cm	15.5 cm	1 St.	5 St.	