

EAN: 4057304014741
static.hansa.com/45202293



- Küche
- Einhebelmischer, Spülmaschinenventil
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar, Auslaufprofil, gezogen
- CASCADE® Strahlregler
- Geräteabsperrentil, mechanisch
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- ohne silikonhaltige Fette

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften





DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Ausladung **213 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften


EN Standard **EN 817**
 Geräuschkategorie **I (ISO 3822) Oras lab.**

Zulassungen und Deklarationen

EPD **S-P-06396**



Ersatzteile



SP45202283

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914453
02	Abdeckkappe Ausgelaufen	59914482
03	Gegenmutter, M42x1,5, SW 38	59914128
04	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
05	Auslauf, L=210	59914730
06	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914489
07	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
08	Befestigungssatz	59914475
09	Luftsprudler, M24x1 Ausgelaufen	59914501
10	Gleitring Ausgelaufen	59914490
11	Auslaufdichtungen	59914485
12	Gleitring	59914486
13	Oberteil, G1/2	59914433
14	Griff für Wasch-/Spülmaschinenventil	59914715
15	Bodendichtung	59914591
16	PVC-Befestigungsplatte	59910008