



EAN: 4057304019531  
[static.hansa.com/93102219](https://static.hansa.com/93102219)

Electra 93 series is giving you a whole new modern design with its rounded square body and spout giving you new fresh and updated design.  
The tall design compliments the new trends of modern bathroom of more square design and shallow sinks, where the extra height gives you more comfortable usage.

- Key Features
- Aerator with Tilt function +/- 10° for more flexible installation
  - Newest Sensor technology for better detection and operation comfort
  - Bluetooth technology for easy adjustment to personalize settings
  - Antiscalding protection
  - Temperature measurement
  - Battery and power cable

- Waschtisch
- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Industrie, Housing
- Berührungslos, Batteriebetrieb, separater Transformator, Bluetooth® fähig, Bleifrei
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar
- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, Signalleuchten, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Technische Daten

Technische Eigenschaften

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Warmwasserversorgung           | max. +70°C       |
| Arbeitsdruck                   | 1-10 bar         |
| Anschlussgröße                 | G3/8             |
| Ausladung                      | 118 mm           |
| Sicherungseinrichtung (EN1717) | EB               |
| Werkstoff                      | Verbundwerkstoff |

Software-Einstellungen

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Nachlaufzeit         | 3 s (1-20 s)       |
| Hygienespülung       | off (off/1-120 h)  |
| Dauer Hygienespülung | 30 s (1-1800 s)    |
| Max. Fließdauer      | 2 min (1 - 1800 s) |

Elektronische Eigenschaften

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Elektrischer Anschluss | 9 V                  |
| Batterie               | AA 1.5 V Lithium x 2 |
| Bluetooth version      | 5.x (D060576)        |

Vorschriften

|                |                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU Directive   | C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU                                             |
| EN Standard    | EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4 |
| Geräuschklasse | I (ISO 3822)                                                                                                                                                                   |
| Schutzklasse   | IP 55                                                                                                                                                                          |



