

AXOR ShowerComposition Thermostatmodul 610/110 Unterputz für 4 Verbraucher

Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **12573250**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Thermostatmodul, Brausenhalter, Stabhandbrause, Textilbrauseschlauch
- 4 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- Schiebebewegung des Griffs zum Ein- und Ausschalten des Wassers, Temperatur- und Volumensteuerung
- je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion
- Thermostatkartusche, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- Strahlart Handbrause: Rain, MonoRain
- Durchflussmenge je Verbraucher: 26 l/min
- Durchflussmenge bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher: 34 l/min
- Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 34 l/min
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Anschlussart: Grundkörper
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- P-IX 38591/IB

Artikeldetails

TEAM-Nr. 758093.997
Preis exkl. MwSt. 3383.00 CHF

Technologie




Designpreise



Produktabbildung




Maßzeichnung



AXOR ShowerComposition
Thermostatmodul 610/110 Unterputz für 4 Verbraucher
Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **12573250**



Durchflussdiagramm



Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

AXOR ShowerComposition
Thermostatmodul 610/110 Unterputz für 4 Verbraucher
 Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **12573250**



Einbaubeispiel

