


Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- mit Überwurfmutter für flachdichtendes Anschlussgewinde inkl. EPDM-Dichtung



Normen und Zulassungen

- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- DIN EN 1213
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Bestell-Nr.	DN	A1	A2	L1 (mm)	S1 (mm)	T1 (mm)	kg
4760601500	15	G 3/4	Rp 1/2	57	2	15	0,138
4760602000	20	G 1	Rp 3/4	60	2	16,3	0,188
4760602500	25	G 1 1/4	Rp 1	67	2	19,1	0,292
4760603200	32	G 1 1/2	Rp 1 1/4	71	2	21,4	0,408
4760604000	40	G 1 3/4	Rp 1 1/2	72	2	21,4	0,502
4760605000	50	G 2 3/8	Rp 2	82	3	25,7	0,765
4760606500	65	G 3	Rp 2 1/2	84	3	30,2	1,346
4760608000	80	G 3 1/2	Rp 3	94	3	33,3	1,919

Zubehör

- Dichtungs-Box, Figur 476 99 001
- Verschraubungsdichtung aus EPDM, Figur C3100 476 07

Ersatzteile

- Dichtungs-Box, Figur 476 99 001
- Verschraubungsdichtung aus EPDM, Figur C3100 476 07